

■用 途

- 浄化槽排水用・ピット排水用・雨水・湧水の排水用・ビル排水用

■特 長

- (1) 溶接部は、肉厚のステンレス鋼 (SUS304、SCS13) を使用しています。
- (2) 軸封部には耐摩耗性にすぐれたダブルメカニカルシールとオイルシールの併用で長寿命です。
- (3) モータには、オートカットを内蔵しモータの焼損を防止します。
- (4) インペラはセミオープン渦巻タイプで高い効率です。

■標準仕様

揚 液	液 質	汚水
	液 温	0 ~ 32℃
材 質	インペラ 主 軸 ケーシング	SCS13 SUS304 SCS13
モ ー タ	種 類 電 源 同期回転速度	乾式水中モータ (オートカット内蔵) 三相 200V 50Hz: 3,000min ⁻¹ 60Hz: 3,600min ⁻¹
構 造	インペラ 軸 封	セミオープン (ストレーナ付) ダブルメカニカルシール (接液側: SiC×SiC モータ側: SiC×SiC (口径65mmはセラミック×カーボン))
	封 入 油 軸 受	タービン油 密封玉軸受
相 フ ラ ン ジ 形 状		専用フランジ (一部 JIS10K うす形)

■種 類

- 非自動型
 - 着脱装置なし: QSA3 形
 - 着脱装置付: QSAJ 形

■ストレーナ目幅


口 径	ストレーナ目幅
mm	mm×mm
40	15×10
50	
65	20×15

形式説明

QSA3-505-0.25T

① ② ③ ④ ⑤

- ①ポンプ形 (QSAJ: 着脱装置付) ④モータ出力 (kW)
- ②ポンプ口径 (mm) ⑤ T 又は無記号: 三相
- ③周波数 (5: 50Hz 6: 60Hz)



(写真のパイプは付属しておりません。)

■標準付属品

水中ケーブル (※1)	0.75kW: 6m 1.5kW 以上: 10m
相 フ ラ ン ジ	1 組 (パッキン、ボルト付)
着 脱 装 置 (※2)	1 式 (QSAJ 形のみ)
チ ェ ー ン	6m (QSAJ 形のみ)

(※1) 単相は 3 芯、三相は 4 芯

(※2) ベース付連結管、スライディングブラケット


■特殊仕様

電 圧 変 更	例 400V or 440V
ケ ー ブ ル 延 長	
材 質 変 更	接液部 SCS14 (SUS316)

■特別付属品

- 制御盤
- フロートスイッチ

適用図




仕様表

口径 mm	符号	形 式	モータ kW	電源 V	仕 様	
					吐出量 m ³ /min	全揚程 m
40	1	QSA3-406-0.25T	0.25	三相200	0.1	6.1
	2	QSA3-406-0.4T	0.4	三相200	0.05	11.9
50	3	QSA3-506-0.4T	0.4	三相200	0.15	6.3
	4	QSA3-50L6-0.75	0.75	三相200	0.2	9.2
	5	QSA3-50H6-0.75	0.75	三相200	0.1	13.6
	6	QSA3-506-1.5	1.5	三相200	0.2	16.9
65	7	QSA3-656-1.5	1.5	三相200	0.3	12.6


部品配置図例

口径50mm

・ QSA3形



・ QSAJ形




No	名 称	材 料	No	名 称	材 料
1	水 中 モ ー タ	(主軸 SUS304)	10	支	SUS304
2	ケ ー シ ン グ	SCS13	11	チ ェ ー ン	SUS304
3	吸 込 カ バ ー	SCS13	12	ハ ン ガ ー	SUS304
4	イ ン ペ ラ	SCS13	13	ケ ー ブ ル	VCT
5	ス ト レ ー ナ	SUS304	14	オ イ ル シ ー ル	ニトリルゴム
6	スライディングブラケット	SCS13	15	玉 軸 受 (上)	――
7	ベ ー ス 付 連 結 管	SCS13	16	玉 軸 受 (下)	――
8	相 フ ラ ン ジ	SCS13	17	オ ー ト カ ャ ッ プ	――
9	メ カ ニ カ ル シ ー ル	――			


■寸法図 実施計画に際しましては納入仕様書ご請求ください。

口径40・50mm

・QSA3形



・QSAJ形



※基礎ボルトは付属していません。

・QSA3形

単位：mm

口径 mm	形 式	モーター kW	電 源 V	A	B	C	D	E	F	G	H	J	質量 kg
40	QSA3-406-0.25T	0.25	三相200	421	115	315	89	82	213	249	93	Rc1½	16.5
	QSA3-406-0.4T	0.4	三相200	387	115	335	89	82	213	249	93	Rc1½	19
50	QSA3-506-0.4T	0.4	三相200	387	115	335	89	82	213	249	93	Rc2	19
	QSA3-50L6-0.75	0.75	三相200	387	115	335	89	82	213	249	93	Rc2	20
	QSA3-50H6-0.75	0.75	三相200	387	115	335	89	82	213	249	93	Rc2	20
	QSA3-506-1.5	1.5	三相200	482	135	420	101	89	242	278	112	Rc2	37


・QSAJ形

単位：mm

口径 mm	形 式	モーター kW	電 源 V	A	B	C	D	E	F	G	H	質量 kg
40	QSAJ-406-0.25T	0.25	三相200	433	380	66	89	82	332	249	Rc1½	28.5
	QSAJ-406-0.4T	0.4	三相200	487	400	66	89	82	332	249	Rc1½	31
50	QSAJ-506-0.4T	0.4	三相200	453	400	66	89	82	332	249	Rc2	31
	QSAJ-50L6-0.75	0.75	三相200	453	400	66	89	82	332	249	Rc2	32
	QSAJ-50H6-0.75	0.75	三相200	453	400	66	89	82	332	249	Rc2	32
	QSAJ-506-1.5	1.5	三相200	529	470	47	101	89	361	247	Rc2	49


口径65mm

・QSA3形



質量：46kg

・QSAJ形



質量：64kg

※基礎ボルトは付属していません。

●ケーブルサイズ

モータ kW	材 質	ケ ー ブ ル		
		サイズ (mm ²)	芯線数	外径 (mm)
0.25	三相	1.25	4	11.5
0.4				
0.75				
1.5				

600Vビニル絶縁
ビニルキャブタイヤ
ケーブル
(VCT)■専用モータ特性 QSA₃、QSV₃形

種 類	出 力	電 圧	定格電流 (50Hz/60Hz)	始動電流 (50Hz/60Hz)	始動方式	絶縁階級	ベアリング番号	
	kW	V	A	A			直結側	反直結側
乾 式 水 中	0.25	200	1.6/1.5	7.4/6.7	直 入	E 種	6203ZZC3	6201ZZC3
	0.4	200	2.4/2.1	9.3/10.8			6203ZZC3	6201ZZC3
	0.75	200	3.9/3.5	18.3/16.9			6203ZZC3	6201ZZC3
	1.5	200	6.9/6.5	42.3/38.2			6306ZZC3	6203ZZC3
	2.2	200	10.1/9.6	50.5/47			6307ZZC3	6304ZZC3
	3.7	200	16.1/15.7	91/86			6308ZZC3	6304ZZC3
	5.5	200	24.0/24.5	130/108			6310ZZC3	6305ZZC3
	7.5	200	33.0/32.5	193/171			6310ZZC3	6305ZZC3